

НОВИНКА ОТ «ФЕРЕКС»: СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FHV С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 140 Лм/Вт

Освещение производственных, складских, торговых, спортивных объектов.

КОРПУС

Сплав алюминия с полимерным покрытием

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Оптика ПММА + **закалённое стекло**

ИСТОЧНИК СВЕТА

Светодиоды NICHIA



ОСОБЕННОСТИ:


- Высокая световая отдача – 140 Лм/Вт
- Различные варианты крепления: подвесное или на поворотном кронштейне
- Применяются высокоэффективные светодиоды NICHIA
- Концентрированная кривая распределения света для направленного освещения
- Три варианта оптики: F15, F30, D60
- Предусмотрено исполнение с регулировкой яркости (диммирование)
- Заводская гарантия – 5 лет

*** С 1 августа 2017 года новинка от «ФЕРЕКС» будет готова к серийному выпуску**


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Технические параметры светильника	FHB 01-150-50-XXX	FHB 02-150-50-XXX
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	150	
Световой поток светильника, Лм	20 935	
Цветовая температура, К	4700-5300	
Напряжение питающей сети, В	220	
Индекс цветопередачи	Ra >80	
Количество светодиодов	370	
Тип кривой силы света	F15 - концентрированная 15° / F30 - концентрированная 30° /D60 - глубокая 60°	
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66	
Материал рассеивателя	оптика ПММА + закалённое стекло	
Крепление	подвесное	поворотный кронштейн
Габаритные размеры светильника, мм	Ø258x185	Ø265x165 (без кронштейна)
Масса светильника не более, кг	5,2	5,8 (с кронштейном)
Ресурс работы светильника не менее, час	50 000	




ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ






FHB 01-150-50-F30



FHB 02-150-50-F30



КСС



Стоимость новинки можно уточнить у менеджера Вашего региона.

ХОРОШИЙ СВЕТ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ. ©ООО «ТД «ФЕРЕКС»